




Pevná konstrukce z nerezové oceli AISI 304, odolná vůči povětrnostním vlivům.



Ohýbané sloupky z měkkého smrkového dřeva o tloušťce 9 cm, 26 cm široké a 280 cm dlouhé. Dřevo je lepené ve vrstvách polyuretanovými lepidly, zcela odolné vůči vodě a ošetřené třífázovou impregnací.



Pevná konstrukce vyrobená z černé oceli S235JR, čištěná pískováním. Chráněno proti korozi pozinkováním a práškovým lakováním polyesterovou barvou s Qualicoat atestem.



Desky stěn jsou vyrobeny z barevného třívrstvého HDPE polyethylenu 15 mm nejvyšší kvality, odolného proti vlhkosti a UV záření.



Desky stěn a podest jsou vyrobeny z barevného 13 mm HPL (černé desky z 8 mm HPL), pevného a odolného proti vlhkosti a UV záření.




Protisklizová antracitová 10 mm deska platformy z HPL s velmi vysokou odolností proti povětrnostním podmínkám a opotřebení.



Ergonomicky tvarované polyethylenové kruhy.



Polypropylenová lana s ocelovým jádrem a průměrem 16 mm.



Pevné a estetické lanové spojky ze vstříkovaného polyamidu.



Koncovky lana z odolné slitiny hliníku.



Křížové spojení lan upnuté v objímkách z odolných hliníkových slitin. Používá se v prvích vyžadujících extrémně vysokou pevnost.



Koncovky lan upnuté v pouzdrech z odolných hliníkových slitin.



Provozové žebříky a lanové uzly z polyamidu vstříkovaného do formy.



Lezecké chyty ze vstříkovaného polyamidu.



Spojovací prvky - šrouby, matice, podložky z nerezové oceli. Antivandál zátky ze vstříkovaného polyamidu.



Spojky ze slitiny hliníku. Povrchová úprava hliníku - elektroforéza a prášková polyesterová barva odolná proti UV záření s Qualicoat atestem.



Atestované 6 mm nerezové ocelové řetězy.



Houpací závěsy s dvojitými ložisky, vyrobeny z nerezové oceli. Zaručují tichý chod mechanismu. Kromě horizontálního pohybu umožňují také kruhový pohyb, aby se zabránilo kroucení řetězu.



Sedadla mají hliníkovou konstrukci, jsou potažena měkkou EPDM pryží a zavěšená na 6 mm řetězech z nerezové oceli.



Pružné sedátko ze zesíleného pásu potaženého měkkou pryží, zavěšené na 6 mm řetězech z nerezové oceli.



Sedátko typu „ptačí hnízdo“ o průměru 100 cm, zavěšené na 6 mm řetězech z nerezové oceli. Kovový rám potažený měkkým polypropylenovým lanem.



Zádová opěrka sedadla s ocelovou konstrukcí potažená měkkým polyuretanem. Zakončení z polyamidu.