



Pevná konstrukce z černé oceli S235JR, čištěná pískováním. Chráněno proti korozi pozinkováním a práškovým lakováním polyesterovou barvou QUALICOAT s atestem.



Pevná konstrukce z nerezové oceli AISI 304 zcela odolná vůči povětrnostním vlivům.



Opěradlo a sedáky z barevného třívrstvého polyethylenu. HDPE o tloušťce 15 mm v nejvyšší kvalitě, zcela odolný proti vlhkosti a UV záření.



Nárazníky z odolného polyuretanu.



Deska z eloxovaného hliníku umístěná na rukojeti z polyamidu. Konstrukce obsahuje následující info:

- Jaké svaly trénujete
- Číslo normy
- Tísňová čísla




Samonivelační válečková ložiska. Ložiska v pouzdrech chránících je před přístupem vody. Klouby jsou bezúdržbové a nevyžadují pravidelné mazání.



Vzduchová brzda. Mechanismus zvyšující odpor se zvyšující se rychlostí otáčení. Boční panely a pedály z nerezové oceli.



Spojovací prvky - šrouby, matice, podložky z nerezové oceli. Antivandal zátky ze vstříkovaného polyamidu.



Protiskluzová deska z 13 mm HPL nejvyšší kvality, zcela odolná proti vlhkosti a UV záření.



Koncovka z měkké pryže EPDM.



Protiskluzová antracitová 10 mm deska platformy z HPL s velmi vysokou odolností proti povětrnostním podmínkám a opotřebení.



Desky z barevného třívrstvého polyethylenu. HDPE o tloušťce 15 mm v nejvyšší kvalitě, zcela odolný proti vlhkosti a UV záření.