




1 Pevná konstrukce z nerezové oceli AISI 304, odolná vůči povětrnostním vlivům.




2 Pevná konstrukce vyrobená z černé oceli S235JR, čištěná pískováním. Chráněno proti korozi pozinkováním a práškovým lakováním polyesterovou barvou s Qualicoat atestem.



3 Desky stěn jsou vyrobeny z barevného třívrstvého HDPE polyethylenu 15 mm nejvyšší kvality, odolného proti vlhkosti a UV záření.



4 Desky stěn a podest jsou vyrobeny z barevného 13 mm HPL (černé desky z 8 mm HPL), pevného a odolného proti vlhkosti a UV záření.




5 Protiskluzová 18 mm HDPE deska. Velmi vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám a oděrkám.



6 Koncovka z měkké pryže EPDM.



7 Spojky ze slitiny hliníku. Povrchová úprava hliníku - elektroforéza a prášková polyesterová barva odolná proti UV záření s Qualicoat atestem.



8 Pružina je vyrobeny z pružinové oceli. Průměr pružiny je 200 mm a průměr tyče je 20 mm. Pružiny jsou pozinkované a ošetřené práškovou barvou, odolnou proti UV záření s atestem QUALICOAT. Spojovací prvky jsou konstruovány tak, aby byly maximálně bezpečné.



9 Spojovací prvky - šrouby, matice, podložky z nerezové oceli. Antivandal zátka ze vstříkovaného polyamidu.



10 Sedátko je vyrobeno z měkké pryže, vyztužené ocelovým plechem. Zavěšeno je na pozinkovaném řetězu pokrytém pryží a objímkou.