

1 Pevná konstrukce vyrobená z černé oceli S235JR, čištěná pískováním. Chráněno proti korozi pozinkováním a práškovým lakováním polyesterovou barvou s Qualicoat atestem.



2 Pevná konstrukce z nerezové oceli AISI 304, odolná vůči povětrnostním vlivům.



3 Desky stěn a podest jsou vyrobeny z barevného 13 mm HPL (černé desky z 8 mm HPL), pevného a odolného proti vlhkosti a UV záření.



4 Protiskluzová antracitová 10 mm deska platformy z HPL s velmi vysokou odolností proti povětrnostním podmínkám a opotřebení.



5 Koncovka z měkké pryže EPDM.




6 Informační tabule s potiskem na fólii odolné proti UV záření, nalepená na žárově pozinkovaném plechu.



7 Spojovací prvky - šrouby, matice, podložky z nerezové oceli. Antivandal zátky ze vstříkovaného polyamidu.



8 Patentovaný systém konektorů a svorek z pevné hliníkové slitiny. Svorky zajišťují tuhost konstrukce a jednoduchost montáže. Hliník je zajištěn procesem elektroforézy a práškovým lakováním polyesterovou barvou odolnou proti UV záření a s atestem Qualicoat.



9 Atestované 6 mm nerezové ocelové řetězy.



10 Polyesterové lano Power Rope o průměru 38 mm.