



BU-1702 inox

Aquarius inox / Herní sestava



SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) 276 x 347 x 332 cm

Dopadová plocha (d x š) 576 x 697 cm


Dopadová plocha (m²) 28,7 m²

Výška volného pádu 120 cm

Věková skupina 3-12 let

Počet uživatelů 7


V souladu s normou: EN 1176-1: 2017





BU-1702


Aquarius inox / Herní sestava



SCALE 1:100


Použité materiály

Spojovací prvky



Spojovací prvky - šrouby, matice, podložky z nerezové oceli. Antivandal zátky ze vstřikovaného polyamidu.

Spojky



Spojky ze slitiny hliníku. Povrchová úprava hliníku - elektroforéza a prášková polyesterová barva odolná proti UV záření s Qualicoat atestem

HDPE




Desky stěn jsou vyrobeny z barevného třívrstvého HDPE polyethylenu 15 mm nejvyšší kvality, odolného proti vlhkosti a UV záření.

HPL



Desky stěn a podest jsou vyrobeny z barevného 13 mm HPL (černé desky z 8 mm HPL), pevného a odolného proti vlhkosti a UV záření.

Ocel




Pevná konstrukce z nerezové oceli AISI 304 odolná vůči povětrnostním vlivům.

Deskové a lanové spojky



Deskové a lanové spojky ze vstřikovaného polyamidu.

Otevřená skluzavka



Otevřená modulární polyetylenové skluzavky z rotačně lisovaného materiálu typu LDPE.

Lezecké chyty



Lezecké chyty ze vstřikovaného polyamidu.