



BU-1161

Active / Herní sestava Hrad



SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) 699 x 405 x 438 cm

Dopadová plocha (d x š) 1099 x 705 cm


Dopadová plocha (m²) 46 m²

Výška volného pádu 150 cm

Věková skupina 3-12 let

Počet uživatelů 20


V souladu s normou: EN 1176-1: 2017





BU-1161

Active / Herní sestava Hrad



Použité materiály

Ocelová konstrukce



Pevná konstrukce vyrobená z černé oceli S235JR, čištěná pískováním. Chráněno proti korozi pozinkováním a práškovým lakováním polyesterovou barvou s Qualicoat atestem

HPL



Desky stěn a podest jsou vyrobeny z barevného 13 mm HPL (černé desky z 8 mm HPL), pevného a odolného proti vlhkosti a UV záření.

HDPE




Desky stěn jsou vyrobeny z barevného třívrstvého HDPE polyethylenu 15 mm nejvyšší kvality, odolného proti vlhkosti a UV záření.

Nerezové ocel a HDPE



Sklužavka z nerezové oceli 304. Boční panely z 15 mm HDPE. Pevná, odolná proti vlhkosti i UV záření.

Ocel



Pevná konstrukce z nerezové oceli AISI 304 odolná vůči povětrnostním vlivům.

Lezecké chyty



Lezecké chyty ze vstříkovaného polyamidu.

Deskové a lanové spojky




Deskové a lanové spojky ze vstříkovaného polyamidu.

Trubky z LDPE



Rotačně tvarované trubky z LDPE polyethylenu s vnitřním průměrem 53,3 cm a délkou 125 cm.

Spojky



Spojky ze slitiny hliníku. Povrchová úprava hliníku - elektroforéza a prášková polyesterová barva odolná proti UV záření s Qualicoat atestem

Koncovka



Koncovka z měkké pryže EPDM.